

# Lubrifiants pour l'entretien des **Espaces Verts**



## GAMME MOTOCULTURE



### HUILE SYNTHÉTIQUE 4T EV 10W40

Disponible en :  
2L, 5L

Lubrifiant particulièrement adapté aux petits moteurs essence et diesel équipant les matériels de motoculture et soumis à de fortes contraintes de températures (basses ou élevées).

Répond aux normes suivantes : API SJ/CF - HONDA - ISEKI



### HUILE SYNTHÉTIQUE 2T EV - 100% Synthétique

Disponible en :  
2L, 5L, 25L

Lubrifiant spécialement conçu pour la lubrification des moteurs deux temps refroidis par air équipant les tronçonneuses, débrousailleuses et tondeuses 2 temps, et fonctionnant à très hautes températures. Peut être utilisé dans les moteurs à graissage séparé.

Répond aux normes suivantes : API TC - JASO FC



### OPALJET 2T SYNTHÈSE - 100% Synthétique

Disponible en :  
1L, 2L, 5L, 25L, 60L, 220L

Lubrifiant développé pour les moteurs 2 temps modernes de tronçonneuses professionnelles. Il répond aux contraintes thermiques de serrage, de blocage des roulements d'embellages. Stabilité thermique exceptionnelle, très grande résistance à l'oxydation, pouvoir dispersant élevé, très faible teneur en cendres sulfatées.

Homologuée : JASO FD

Répond aux normes suivantes : API TC - ISO-L-EGD



### HUILE MOTEUR 4T SAE 30

Disponible en :  
600mL, 1L, 2L, 5L, 25L, 60L, 220L

Huile minérale particulièrement adaptée aux petits moteurs essence équipant les matériels de motoculture. Elle assure une parfaite protection contre la corrosion des paliers de métaux ferreux et non ferreux. Elle possède une excellente résistance aux hautes températures, protège contre la rouille et facilite les démarrages.

Répond aux normes suivantes : API SF



### HUILE MOTEUR 2T

Disponible en :  
1L, 2L, 5L, 25L, 60L, 220L

Huile minérale spécialement conçue pour répondre aux contraintes sévère des moteurs 2 temps refroidis par air. Empêche le perlage des bougies et la formation de dépôts pour une protection maximale contre la corrosion.

Répond aux normes suivantes : API TC - JASO FC



### 2T SPÉCIALE - Semi-Synthétique

Disponible en :  
100mL, 1L, 2L, 5L, 25L, 60L, 220L, 1000L

Huile hautes performances spécialement recommandée pour les tronçonneuses, pour tous les moteurs 2 temps refroidis à air fonctionnant à très hautes températures et ceux difficiles à refroidir.

Répond aux normes suivantes : API TC - JASO FD - ISO-L-EGD



### NAGA F320 Grade 320

Disponible en :  
25L, 220L

Lubrifiant spécialement formulé pour toutes les chaînes de tronçonneuses. Il est renforcé par des polymères assurant l'adhésivité du film d'huile et réduit les phénomènes de projections.

Répond aux normes suivantes : NFE 48.602 Classe HH - HOMELITE - HUSQVARNA - STIHL



### HUILE FILANTE POUR CHAÎNE Grade 100

Disponible en :  
2L, 5L, 10L, 25L, 60L, 220L, 1000L

Lubrifiant pour toutes chaînes de tronçonneuses. Renforcé en polymères pour une meilleure adhérence du film d'huile, et des propriétés anti-projection.



### CHAÎNE FILANTE 75F - 125F

Disponible en :  
2L, 5L, 25L, 60L, 220L, 1000L

Filantes, adhérentes, elles protègent parfaitement le guide et la chaîne contre l'usure en limitant la consommation de produit. Chaîne Filante 75F Grade 130 est adaptée toutes les saisons. Chaîne Filante 125F Grade 220 est particulièrement recommandée en été.

Répond aux normes suivantes : MAC CULLOCH - HOMELITE - HUSQVARNA - STIHL...

## PRODUITS BIODÉGRADABLES



### 2T BIO - 100% Synthétique

Disponible en :  
2L, 60L, 1000L

Huile entièrement synthétique, biodégradable à 64% selon la méthode OECD 301 B, destinée aux moteurs 2 Temps refroidis par air, fonctionnant dans un environnement sensible : forêts, jardins, sites classés, parcs naturels, etc. Elle est donc recommandée pour les moteurs de tondeuses à gazon ou de tronçonneuses, lorsque la protection de l'environnement constitue une contrainte importante.

Répond aux normes suivantes : JASO FD - ISO-L-EGD



### CHAIN GREEN Grades 100 - 150

Disponible en :  
5L, 25L, 60L, 220L, 1000L

Lubrifiant biodégradable, non toxique et issu de ressources renouvelables, il possède des propriétés de lubrification remarquables. Très adhésif et onctueux, il protège parfaitement le guide et la chaîne contre une usure prématurée. Filante, l'huile adhère au guide de chaîne et en limite ainsi la consommation. Biodégradable à 82% selon la méthode OECD 301 B.

Extrême pression



### SYNBIO GREASE

Disponible en :  
cartouche 400g, 5kg

Graisse à base d'huiles végétales et d'esters de synthèse. Recommandée pour le graissage de petit matériel d'entretien forestier et de tous les mécanismes en contact direct avec les milieux naturels. Biodégradable à plus de 60% selon la méthode OECD 301 B.

## LUBRIFIANTS EN AÉROSOLS



### DÉGRIPPANT Ultra

Disponible en :  
500mL

Fluide pénétrant aux multiples usages. Cet aérosol débloque les vis, écrous, charnières, serrures, maillons de chaînes, etc., rouillés ou grippés. Il évite et empêche les grincements et craquements. Il n'attaque pas le métal. Excellent pouvoir de pénétration et d'humectage, grâce à sa forte capillarité.

### SPECIAL CHAIN Ultra

Disponible en :  
500mL

Lubrifiant très adhésif pour chaîne qui s'emploie dans les garages VL, PL et motoculture, les ateliers de réparation de motos et vélos. Il se prête particulièrement bien au graissage propre et facile de chaînes, charnières, boulons, serrures, etc. Températures limites d'utilisation : -20°C à +120°C.

### MULTIFONCTIONS Ultra

Disponible en :  
500mL

Cinq fonctions en un seul produit : anti-humidité, anti-corrosion, lubrifiant, dégrissant et nettoyant. Résiste aux températures extrêmes : -40°C à +200°C.

