



# GEAR PLUS 80W90

适用于变速箱和车桥的润滑油



## 传动装置系列

手动变速箱

矿物油

SAE 80W-90

矿物油

半合成

100%合成

## 标准和规格

API GL-5, API GL-4

MIL-L-2105 C / D

MAN 342 M-1

抗氧化性

抗剪强度

极压性能

## 应用

**GEAR PLUS 80W-90 润滑油**适用于装载齿轮和准双面线轮齿的机械传动系统（变速箱、车桥），如工业车辆和公共工程设备上的车桥，需要符合API GL-5 标准的润滑油。

**GEAR PLUS 80W-90 润滑油**专为符合 API GL-4级别的所有乘用车和工业车的变速箱而配制。

## 优势

- 最大程度地保护齿轮免受磨损
- 具有极压性，可在极端天气情况下使用
- 高抗氧化性
- 出色的防起泡性能

## 性能

性能符合标准

API GL-5, API GL-4  
 MIL-L-2105 C, D  
 VOLVO 97310 (1273,10)  
 MAN 342 M-1  
 ROBERT BOSCH TE-ML 08  
 ZF TE-ML 02A、06L、17N

UNIL  
OPAL  
UNIL  
OPAL  
UNIL  
OPAL  
UNIL  
OPAL



## 特征

技术特征	单位	方法	平均值
SAE 等级	-	-	80W-90
20°C 时的密度	千克/立方米	NF T 60101	899
40°C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF T 60100	154
100°C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF T 60100	16
粘度指数	-	NF T 60136	110
闪点	°C	NF T 60118	>150

指示性的平均特征仅供参考

## 健康安全与环境

必须按照有关废油排放的现行法规进行处理。

贮存于干燥遮蔽之处。

我们的技术部门随时为您提供必要的建议。