

INTERCOOLER 375 10W30

用于轻型/重型车辆的柴/汽油发动机润滑油



工业车系列

发动机
矿物油
SAE 10W-30

矿物油

半合成

100% 合成

标准和规范

ACEA E2/A2/B2
API CF4/SG

发动机清洁度

抗氧化性

抗剪强度



应用

INTERCOOLER 400 15W40 专为各种自然吸气和涡轮增压的柴油和汽油发动机设计，适应四季的温度。

优势

- 较高的清洁力
- 热稳定性
- 加强防腐防锈保护
- 倾点极低，严寒环境下的流动性也极好

性能

性能符合标准

ACEA E2/A2/B2
API CF4/SG
MAN 271
MB 228.1 / 229.1
沃尔沃 VDS

特征

特征	单位	方法	平均值
SAE 等级	-	-	10W-30
15° C 时的密度	千克/立方米	NF T 60-101	874
40° C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF T 60-100	80.8
100° C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF T 60-100	12
粘度指数	-	NF T 60-136	143
倾点	°C	NF T 60-105	-33
闪点	°C	NF T 60-118	232

指示性的平均特征



健康安全与环境

必须按照有关废油排放的现行法规进行处置。

贮存于干燥遮蔽之处。

我们的技术部门随时为您提供必要的建议。