



MATIC LT

用于自动档的高粘度 100% 全合成润滑油

传动装置系列
自动变速箱
100%全合成

矿物油

半合成

100% 全合成

标准和规范

艾里逊 TES-295
福特 MERCON V
MB 236.3/5/6/7/9/10
JWS-3309
通用汽车 DEXRON®-III H

抗氧化性

抗磨损水平



应用

MATIC LT 是一种高粘度润滑油，用于轻型车辆、重型卡车、公共工程设备及公共汽车的自动变速箱和液压回路。

MATIC LT 适合用作动力传动液，可用作ISO VG 32级 HV 液压油。

MATIC LT 不适用于无级变速器(CVT)。

优势

- 其全合成基础油显著延长了机械的使用寿命，不仅降低了维修成本还减少了废料对环境的污染。
- 适用范围广，是自动变速箱和辅助传动装置的理想之选。
- 拥有出色的热稳定性，有效减少沉积物。
- 低温流动性好，保证温度低时达到即刻润滑。

特征

特征	单位	方法	平均值
ISO 等级	-	-	32
颜色	-	视觉观察	清澈的琥珀色液体
15°C 时的密度	kg/m ³	NF T 60101	848
40°C 时的运动粘度	mm ² /s	NF T 60100	35.75
100°C 时的运动粘度	mm ² /s	NF T 60100	7.4
粘度指数	-	NF T 60136	181
-40° C 时的布氏粘度	mPa.s	NF T 60152	11 800
倾点	°C	NF T 60105	-51
闪点	°C	NF T 60118	211

指示性的平均特征

当需要低粘度流体时，建议使用 **MATIC LT FE**。



性能

性能符合标准

- 艾里逊 C4
- 艾里逊 TES-295 / TES-389
- ATF 埃索 LT 71141
- ATF JWS 3309 / JWS 3314
- ATF RED 1-K
- ATF 壳牌 3403-M115
- ATF 壳牌 M-1375.4
- ATF 壳牌 LA 2634
- ATF 德士古 ETL 7045E
- ATF 德士古 ETL 8072B
- ATF 德士古 N402
- 宝马/MINI P/N 81 22 9 400 272/275
- 宝马/MINI P/N 81 22 9 407 858/859
- 宝马/MINI P/N 83 22 0 024 359
- 宝马/MINI P/N 83 22 0 026 922
- 宝马/MINI P/N 83 22 0 142 516
- 宝马/MINI P/N 83 22 0 402 413
- 宝马/MINI P/N 83 22 0 403 248
- 宝马/MINI P/N 83 22 0 403 249
- 宝马/MINI P/N 83 22 7 542 290
- 宝马/MINI P/N 83 22 9 407 765
- 宝马/MINI P/N 83 22 9 407 807
- 卡特彼勒 CAT AT-1
- 卡特彼勒 CAT TO-2
- 克莱斯勒/道奇/吉普 +/+2/+3/+4
- 克莱斯勒/道奇/吉普 AS68RC ATF
- 克莱斯勒/道奇/吉普 SP-III
- 福特/林肯/水星 MERCON V
- 福特/林肯/水星 P/N XT-2- QDX [M]
- 福特/林肯/水星 P/N XT-2- QSM [Syn]
- 福特/林肯/水星 P/N XT-5- QM or DM [V]
- 福特/林肯/水星 P/N XT-8- QAW [Premium]
- 福特/林肯/水星 P/N XT-9- QMM5 [FRN5]
- 福特/林肯/水星 WSS-M2C922-A1
- 通用/通用汽车/欧宝/土星 DEXRON®-II/IIID/IIIE/IIIG/IIIH
- 通用/通用汽车/欧宝/土星 P/N 19 40 700
- 通用/通用汽车/欧宝/土星 P/N 19 40 767
- 通用/通用汽车/欧宝/土星 P/N 21005966 Transaxle
- 通用/通用汽车/欧宝/土星 P/N 22717466
- 通用/通用汽车/欧宝/土星 P/N 88900925
- 通用/通用汽车/欧宝/土星 P/N 9986195
- 通用/通用汽车/欧宝/土星 T-IV
- 通用/通用汽车/欧宝/土星 Type A Suffix A
- 本田/讴歌 Z-1
- 现代/起亚 Genuine ATF





性能符合标准

现代/起亚 JWS-3309 T-4
现代/起亚 P/N UM040 CH20 Red-1
现代/起亚 SP II/III

IDEMITSU ATF HP
IDEMITSU K17

ISUZU ATF II/III
ISUZU Genuine ATF
ISUZU P/N 08200-9001

捷豹 JLM 20238/20292/21044
捷豹 K17
捷豹 WSS-M2C922-A1

JASO M315, Class 1A

路虎 Texaco N402

曼恩 339 Type Z2/V2
曼恩 339 Type Z1/V1
曼恩 339 Type Z11
曼恩 339 A/D/F

马自达 F-1
马自达 JWS 3317
马自达 M-5, P/N XT-9-QMM5
马自达 M-III
马自达 Type T-IV

梅赛德斯/戴姆勒 MB 236.10 / .11 / .3 / .5 / .6 / .7 / .8 / .81 / .9 / .91

三菱 ATF J2
三菱 SP, P/N MS991156
三菱 SP-II/III

尼桑/英菲尼迪 402
尼桑/英菲尼迪 Matic D / J / K

保时捷 P/N 000 043 204 41
保时捷 P/N 000 043 205 09
保时捷 P/N 000 043 205 28
保时捷 P/N 999 917 547 00 (A2)

标志 雪铁龙 P/N Z 000169756

雷诺 Matic D2

萨博 3309-T-IV

双龙 DSIH 5M-66

斯巴鲁 ATF HP
斯巴鲁 P/N K0140Y0700

铃木 3314/3317

丰田/雷克萨斯/赛恩 Type D-II / T / T-II / T-IV

福伊特 H55.6335.XX / H55.6336.XX
福伊特 Svc Bltn # 013
福伊特 Svc Bltn # 118

大众/奥迪 G 052 025 A2
大众/奥迪 G 052 055



大众/奥迪 G 052 162 (-A1, -A2)
大众/奥迪 G 052 990 (A2)
大众/奥迪 G 055 025 (A2)
大众/奥迪 G US 000 162

沃尔沃 97340/97341
沃尔沃 P/N 1161521/1161540/1161640

沃尔沃 **Constr.Equip. (VCE)** 1273,40
沃尔沃 **Constr.Equip. (VCE)** 1273,41 (97341)

采埃孚 TE-ML 03D/04D/09/11A/11B/14A/14B/16L/16R/17C/20B/25B

健康安全与环境

必须按照有关废油处理的先行规定进行处理。

贮存于干燥遮蔽之处。

我们的技术部门会随时为您提供产品建议。