



MOTOR OIL SUPER 20W50

适用于柴油和汽油发动机的多级润滑油

应用

MOTOR OIL SUPER 20W50 发动机润滑油适用于非增压的柴油和汽油发动机。

在保持正常车检保养情况下，在使用 SUPER 20W50 机油后，柴油发动机换油间隔可高达 10 000 公里，汽油发动机换油间隔可达 7000 公里。

优势

- 强化抗磨损性能，延长发动机使用寿命。
- 卓越的抗腐蚀和防锈特性。
- 高度的清洁和分散性能，保持发动机洁净。

性能

性能符合标准	API CF / SC
	MIL L 2104 B
	DEF 2101 D

特征

技术特征	单位	方法	平均值
SAE 等级	-	-	20W50
15°C 时的密度	千克/立方米	NF T 60-101	890
40°C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF T 60-100	160
100°C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF T 60-100	18
粘度指数	-	NF T 60-136	124
开口闪点	°C	NF T 60-118	236
倾点	°C	NF T 60-105	-21

指示性的平均特征仅供参考

健康安全与环境

必须按照有关废油排放的现行法规进行处理。

贮存于干燥遮蔽之处。

我们的技术部门随时为您提供必要的建议。