



# MOTOR SAE 50

适用于汽油或柴油发动机的专用单极润滑油

## 应用

MOTOR SAE 50 机油适用于非增压的汽油和柴油发动机。

MOTOR SAE 50 机油也适用于某些空气压缩机。

在保持正常车检保养情况下，在使用 MOTOR SAE 50 机油之后，柴油发动机换油间隔可高达 10 000 公里，汽油发动机换油间隔可达 7000 公里。

## 优势

采用高度精炼的基油和精选的添加剂配制而成，增强了机油性能：

- 抗磨损，延长发动机使用寿命。
- 抗氧化，适用于极端恶劣的气候（高温、潮湿严寒等）条件。
- 有清洁剂和分散剂成分，可确保发动机的清洁。
- 防起泡沫生成。

## 性能

性能符合标准

API CF / SC

MIL L 2104 B

## 特征

技术特征	单位	方法	平均值
15°C 时的密度	千克/立方米	NF T 60-101	890
40°C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF T 60-100	160
100°C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF T 60-100	18
粘度指数	-	NF T 60-136	121
开口闪点	°	NF T 60-118	235
倾点	°	NF T 60-105	-21

指示性的平均特征仅供参考

## 健康安全与环境

必须按照有关废油排放的现行法规进行处理。

贮存于干燥遮蔽之处。

我们的技术部门随时为您提供必要的建议。