



# MOTOR VX 20W50

适用于柴油和汽油发动机的 20W50 高级润滑油

## 应用

**MOTOR VX 20W50** 设计用于润滑各种自然吸气或涡轮增压的柴油或汽油发动机，适用于任何季节。确保冷启动时即刻提供发动机最佳动力。并且满足发动机在正常使用条件下，特别是在极端温度环境下的车辆和设备的要求。

**MOTOR VX 20W50** 可保持稳定的油压并确保发动机的长期使用寿命。

## 优势

**MOTOR VX 20W50** 采用经过严格筛选的矿物基础油和润滑添加剂配制而成，适用于受高强度承重的车辆。

## 性能

性能符合标准 | ACEA E2-96 Issue 5  
ACEA A2 / B2-96  
API CF/CF4/SJ

## 特征

特征	单位	方法	平均值
SAE 等级	-	-	<b>20W50</b>
15° C 时的密度	千克/立方米	NF T 60-101	890
40° C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF T 60-100	169.3
100° C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF T 60-100	18.6
粘度指数	-	NF T 60-136	124
-10° C 的运动粘度	mPa.s	ASTM D 2602	3,900
闪点	°C	NF T 60-118	234
倾点	°C	NF T 60-105	-27
总碱值	毫克 氢氧化钾/克	ASTM D 2896	11.1

指示性的平均特征

## 健康安全与环境

必须按照有关废油排放的现行法规进行处置。

贮存于干燥遮蔽之处。

我们的技术部门随时为您提供必要的建议。