



OPALPERF COMPETITION 10W60

用于赛车发动机的 100%合成润滑剂



小型车辆系列

发动机
100% 合成
SAE 10W-60

矿物油

半合成

100% 合成

标准和规范

ACEA A3 / B4-21
API SN / CF

发动机清洁度



抗氧化性



抗剪强度



应用

OPALPERF COMPETITION 10W60，专为满足赛车发动机最严苛要求而设计的一款润滑油。

OPALPERF COMPETITION 10W60 是一种 100%全合成润滑油，由聚 α 烯烃和高分子量酯类组成，能够在任何压力状态下完美保护并润滑部件。

OPALPERF COMPETITION 10W60 为润滑汽油发动机而配制，无论是涡轮增压、多气门还是非多气门发动机。当然，也适用于柴油发动机。

优势

- 出色的抗剪强度：在重压、高温情况下保持油膜稳定性
- 在发动机冷却状态下提供优异的保护
- 保持发动机清洁度：完美的分解并清洗污垢
- 热稳定提升以防止形成沉淀物

性能

性能符合标准 | ACEA A3 / B4-21
API SN / CF

服务经验 | 阿尔法罗密欧
宝马
法拉利
路特斯
玛莎拉蒂
欧宝

OPAL
10W
60



特征

特征	单位	方法	平均值
SAE 等级	-	-	10W-60
20° C 时的密度	千克/立方米	NFT 60-101	852
40° C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NFT 60-100	161
100° C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NFT 60-100	23.9
粘度指数	-	NFT 60-136	180
倾点	°C	NFT 60-105	-51
闪点	°C	NFT 60-118	242
-25° C 的低温运动粘度	mPa.s	ASTM D 5293	6000

指示性的平均特征

健康安全与环境

必须按照有关废油排放的现行法规进行处置。

贮存于干燥遮蔽之处。

我们的技术部门随时为您提供必要的建议。