



OPALUB PREMIUM 15W40 +

柴油车和汽油车发动机油



发动机系列
半合成润滑油
SAE 15W-40

标准和规范
API SN / CF

矿物油

半合成

100% 合成



应用

OPALUB PREMIUM 15W40+ 适用于现代车辆中的所有四冲程汽油和柴油发动机。

优势

- 在启动和运行期间均具有出色的抗磨损保护
- 抗腐蚀性增强，为发动机提供最佳保护
- 延长发动机的寿命

性能

性能符合标准 | API SN / CF

特征

特征	单位	方法	平均值
SAE 等级	-	-	15W-40 半合成
20° C 时的密度	千克/立方米	NF EN ISO 12185	0.864
40° C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF EN ISO 3104	100.6
100° C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF EN ISO 3104	13.5
粘度指数	-	NF EN ISO 2909	134
-20° C 的低温运动粘度	mPa.s	ASTM D 5293	5482
倾点	°C	NF T 60-105	-33
闪点	°C	NF T 60-118	246

指示性的平均特征

健康安全与环境

必须按照有关废油排放的现行法规进行处置。

贮存于干燥遮蔽之处。

我们的技术部门随时为您提供必要的建议。