



OPALUB PREMIUM 15W40

柴油和汽油发动机润滑油



发动机系列

矿物油
SAE 15W-40

矿物油

半合成

100% 合成



标准和规范

API SN / CF

应用

OPALUB PREMIUM 15W40 适用于新式车辆的所有四冲程汽油发动机，也适用于老式柴油发动机。

优势

- 在启动和运行期间均具有出色的抗磨损保护能力
- 加强抗腐蚀性能，为发动机提供最佳保护

性能

性能符合标准 | API SN / CF

特征

| 特征 | 单位 | 方法 | 平均值 |
|---------------|--------|-----------------|----------------------|
| SAE 等级 | - | - | 15W-40 矿物油 |
| 20° C 时的密度 | 千克/立方米 | NF EN ISO 12185 | 0.869 |
| 40° C 时的运动粘度 | 平方毫米/秒 | NF EN ISO 3104 | 105.4 |
| 100° C 时的运动粘度 | 平方毫米/秒 | NF EN ISO 3104 | 13.5 |
| 粘度指数 | - | NF EN ISO 2909 | 128 |
| -20° C 的运动粘度 | mPa.s | ASTM D 5293 | 6680 |
| 倾点 | °C | NF T 60-105 | -33 |
| 闪点 | °C | NF T 60-118 | 240 |

指示性的平均特征

健康安全与环境

必须按照有关废油排放的现行法规进行处置。

贮存于干燥遮蔽之处。

我们的技术部门随时为您提供必要的建议。