



# OPALUB PREMIUM 20W50

柴油和汽油发动机润滑油



## 发动机系列

矿物油  
SAE 20W-50

矿物油

半合成

100% 合成

## 标准和规范

API SN / CF



## 应用

OPALUB PREMIUM 20W50 适用于新式车辆的所有四冲程汽油发动机，也适用于老式柴油发动机。

## 优势

- 在启动和运行期间均具有出色的抗磨损保护能力
- 加强抗腐蚀性能，为发动机提供最佳保护

## 性能

性能符合标准

| API SN / CF

## 特征

特征	单位	方法	平均值
SAE 等级	-	-	<b>20W-50</b> 矿物油
20° C 时的密度	千克/立方米	NF EN ISO 12185	0.872
40° C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF EN ISO 3104	161.5
100° C 时的运动粘度	平方毫米/秒	NF EN ISO 3104	18
粘度指数	-	NF EN ISO 2909	125
-15° C 的运动粘度	mPa.s	ASTM D 5293	7800
倾点	°C	NF T 60-105	-27
闪点	°C	NF T 60-118	266

指示性的平均特征

## 健康安全与环境

必须按照有关废油排放的现行法规进行处置。

贮存于干燥遮蔽之处。

我们的技术部门随时为您提供必要的建议。