ALBA

GRASA DE EXTREMA PRESIÓN ADHERENTE

GAMA DE GRASAS

NLGI 2
CARGAS PESADAS
RESISTENTE AL AGUA
ADHESIVA

APLICACIONES

Velocidad: media
Carga: alta

Grado 2

-20 °C / +120 °C
Pico de temperatura a 130 °C

Nivel de presión extrema

APLICACIONES

ALBA está formulado a base de aceite blanco, polímero y un jabón complejo de aluminio, con el fin de satisfacer las necesidades de lubricación de los rodamientos sometidos a cargas pesadas y velocidades medias.

ALBA soporta perfectamente los ambientes húmedos.

ALBA es una grasa de alto rendimiento cuya formulación está adaptada a la industria agroalimentaria.

VENTAJAS

- Muy buena adherencia a las superficies metálicas
- Resistente a los golpes
- Excelente resistencia al agua, a la corrosión y a la oxidación
- Buena estabilidad mecánica
- Sin PTFE

EFICACIA

ALBA cumple con las siguientes especificaciones: ISO 12924: L-XBCDB2
DIN 51502: KP2K-20

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Color	-	Visual	Beige
Naturaleza del jabón	-	-	Complejo de aluminio
Aceite base	-	-	Aceites blancos para uso farmacéutico
Grado NLGI	-	-	2
Penetración a 25 °C tras 60 golpes	-	ISO 2137	265 - 295
Punto de gota	°C	NF T 60102	≥ 230
Viscosidad del aceite base a 40 °C	mm^2/s	NF T 60100	140
Resistencia al lavado con agua a 79 °C	%	ISO 11009	< 5
Soldadura 4 bolas	N	DIN 51350:4	3 800
Temperaturas límite de uso	°C	-	-20 / +120 (pico 130)

Las características medias se proporcionan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse de conformidad con los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos de aceite usado. **Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.**