ALIMENTA

GRASA APTA PARA USO ALIMENTARIO

GAMA DE GRASAS

NLGI 2
ALIMENTARIA NSF H1 (n.º 127942)
ADHESIVA

APLICACIONES

Velocidad: media
Carga: baja

Grado 2

-15 °C/+120 °C

APLICACIONES

ALIMENTA es una grasa de grado NLGI 2 especialmente diseñada para la industria alimentaria.

ALIMENTA es adecuada para la lubricación de cojinetes lisos, articulaciones y rodamientos situados en el entorno inmediato de los productos:

- Materiales utilizados en la industria para la elaboración y el envasado de vino, cerveza, aguas minerales…
- Elaboración de alimentos a base de harina: pan, bizcochos...
- Sectores de la carne, el pescado, las verduras, la fruta…
- Productos lácteos y derivados

VENTAJAS

- Ausencia de contaminación tóxica, limpieza
- Grasa con alta estabilidad mecánica hasta 120 °C
- Alta adherencia para una mejor lubricación y un menor consumo

RENDIMIENTO

ALIMENTA cuenta con la homologación **NSF H1** para el contacto accidental fortuito con alimentos.

HOMOLOGACIONES (1)	**NSF H1** (n.º 127 942) **CERTIFICADO HALAL** (n.º FR10210201465) **STAR-K KOSHER** (n.º SK32ALSNNTY)

(1) Certificados de homologación disponibles previa solicitud.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Naturaleza del jabón	-	-	Microgel
Color	-	Visual	Blanco translúcido
Aspecto	-	Visual	Liso, hilante
Consistencia	Grado NLGI	NF T 60506	2
Penetrabilidad a 25 °C tras 60 golpes	1/10 mm	NF T 60132	280
Punto de gota	°C	NF T 60102	Sin
Viscosidad del aceite base a 40 °C	mm^2/s	NF EN ISO 3104	100
Resistencia al agua a 80 °C	%	ASTM D 1264	1
Corrosión del cobre durante 24 horas a 100 °C	Clasificación	ASTM D 4048	1a
Temperaturas límite de uso	°C	-	-15 / +120

Las características medias se proporcionan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Las ventajas de **ALIMENTA** cumplen con los requisitos de higiene exigidos en la industria alimentaria.

ALIMENTA es totalmente inerte y no tiene ningún efecto toxicológico en caso de contacto accidental con los alimentos.

La eliminación debe realizarse de conformidad con los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos de lubricantes usados.

Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite