FICHA TÉCNICA

ALUMIX ULTRA

PASTA ANTIGRIPANTE A BASE DE POLVO DE ALUMINIO



APLICACIONES

ALUMIX ULTRA está especialmente formulada para evitar el gripado y la corrosión de las uniones metálicas sometidas a temperaturas muy elevadas (hasta 800 °C), con el fin de facilitar su desmontaje.

ALUMIX ULTRA también se recomienda para la lubricación de rodamientos que funcionan a velocidad muy baja (inferior a 3 m/minuto) y a alta temperatura.

VENTAJAS

- Fácil de aplicar.
- Deja una capa protectora anticorrosión sobre las piezas.
- Evita cualquier fenómeno de gripado de las piezas expuestas a altas temperaturas.
- Resiste el vapor de agua y las altas presiones.
- Se suministra con un cabezal difusor especial para productos espesos, para evitar problemas de obstrucción del aerosol.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Aspecto	-	Visual	Lisa
Color	-	Visual	Plateada
Consistencia	Grado NLGI	NF T 60506	1
Penetrabilidad a 25 °C	1/10 mm	NF T 60132	285 / 310
Punto de gota	°C	NF T 60102	180

Las características medias se proporcionan a título indicativo

CARACTERÍSTICAS DEL AEROSOL

- Volumen bruto: 650 ml
- Contenido neto: 500 ml
- Peso neto: 322 g
- Masa de producto activo: 161 g
- Válvula de doble bola para uso en múltiples posiciones.
- Se suministra con 2 cabezales difusores: 1 corto (especial para productos espesos) y 1 largo.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Solo se deben tirar los envases que estén completamente vacíos.

La eliminación tras su uso debe realizarse de conformidad con la legislación vigente.

Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.

Gas propulsor: butano (extremadamente inflamable).