COUPE TF9

ACEITE PURO PARA MECANIZADO SEVERO



APLICACIONES

- **COUPE TF9** es un aceite moderadamente viscoso, de color rojo, inodoro, desarrollado específicamente para los roscados difíciles de aceros inoxidables y aceros suaves.
- **COUPE TF9** permite conseguir un acabado superficial extraordinario y reducir el desgaste de los machos de roscar y los cojinetes.
- **COUPE TF9** se aplica con pincel.
- Para las roscadoras equipadas con una bomba de lubricación, **COUPE TF 9** se diluirá con un aceite fluido para reducir su viscosidad.

VENTAJAS

- Aumenta notablemente la vida útil de las herramientas
- Permite conseguir acabados perfectos

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Aspecto	-	Visual	Líquido
Color	-	Visual	Rojo
Densidad a 15 °C	kg/m^3	NF EN ISO 12185	936
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm^2/s	NF EN ISO 3104	181,3
Punto de inflamabilidad	°C	ASTM D 92	182
Potencia EP 4 bolas - soldadura	daN	NF E 48617	600
∅ antes de soldadura	mm	-	3

Las características medias se proporcionan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse ajustándose a los reglamentos vigentes sobre vertidos de fluidos de mecanizado usados.

Almacenar obligatoriamente PROTEGIDO DE LAS HELADAS y de la INTEMPERIE.

El uso de **COUPE TF9** puede requerir un seguimiento analítico específico si en el proceso se utiliza un desengrasado con disolvente con reciclaje por destilación.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.