FICHA TÉCNICA

DRY SPECIAL GRANULES

ABSORBENTE DE ALTO RENDIMIENTO PARA SUELOS

unil opal unil opal unil opal

GAMA ABSORBENTE
GRÁNULOS
ABSORCIÓN DE HASTA EL 95 %



APLICACIONES

DRY SPECIAL GRANULES es un granulado mineral, **a base de tierra de diatomeas**, natural, **no inflamable**, químicamente inerte, no toxico y respetuoso con el medio ambiente.
DRY SPECIAL GRANULES es inodoro, exento de partículas de polvo y presenta una absorción rápida y eficaz.
Un simple barrido permite eliminar el **DRY SPECIAL GRANULES** saturado, para dejar la superficie limpia y seca tras la absorción del aceite, agua u otros líquidos.
DRY SPECIAL GRANULES está disponible en gránulos calibrados de 1 a 3 mm.
Su vida útil en almacenamiento en un local seco es ilimitada.

VENTAJAS

Fácil de barrer, ya que **DRY SPECIAL GRANULES no se desintegra** y, por lo tanto, no forma lodos tras su absorción.
Gran capacidad de absorción* que permite un ahorro en los costes de transporte, almacenamiento, recogida y destrucción de residuos.
Antideslizante porque **DRY SPECIAL GRANULES** se mantiene duro incluso tras la absorción completa
No inflamable, ya que **DRY SPECIAL GRANULES** no contiene ninguna materia orgánica. Si se utiliza en grandes cantidades, tiene un efecto protector contra el fuego.
Químicamente inerte frente a todos los fluidos (excepto en la disolución de ácido fluorhídrico).
Rápida absorción debida al calibrado de los gránulos muy porosos.
No contamina ya que **DRY SPECIAL GRANULES** no genera polvo.
Bolsa de plástico: no le afecta la lluvia, a diferencia de una bolsa de papel.
***** un saco de 20 kg de **DRY SPECIAL GRANULES** absorbe aproximadamente 13,4 kg o 15,2 l de aceite.

DRY SPECIAL GRANULES es el primer absorbente en obtener la homologación alemana MPA-NRW, referencia V, lo que permite su uso como **absorbente de uso universal** (ácidos, bases, líquidos combustibles, sustancias oxidantes y acuosas), incluso en la industria agroalimentaria.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	VALORES MEDIOS
Densidad, en estado seco	Kg/m^3	512
Prueba de absorción WESTINGHOUSE		
- agua	% en masa de DRY SPECIAL GRANULES	95
- aceite	% en masa de DRY SPECIAL GRANULES	67
Polvo: < 0,09 mm	%	0,3

Las características medias se proporcionan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse de conformidad con los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos.
Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.

unil opal unil opal unil opal