FRIGOR 68

LUBRICANTE PARA COMPRESORES DE REFRIGERACIÓN

APLICACIONES

FRIGOR 68 Adecuado para la lubricación de compresores frigoríficos y sistemas de aire acondicionado que funcionan con:

- Freones,
- Amoníaco,
- Cloruro de metilo,
- Anhídrido sulfuroso,
- Dióxido de carbono.

VENTAJAS

El fluido FRIGOR 68 está formulado a base de aceites minerales nafténicos altamente refinados y presenta las siguientes propiedades:

- Bajo punto de fluidez: facilita la circulación a bajas temperaturas.
- Muy buena resistencia a la oxidación: evita el espesamiento del aceite con el tiempo y reduce la formación de depósitos de carbono que podrían disminuir la carrera de las válvulas de descarga.
- Economía: bajo consumo de aceite debido a la ausencia de componentes volátiles.
- Estabilidad en presencia de fluidos refrigerantes.
- Baja tendencia a la formación de espuma.
- Fácil separación del agua.
- Miscibilidad con los refrigerantes Freón R11, R12 y R113.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Grado ISO	-	-	**68**
Densidad a 20°C	-	NF EN ISO 12185	0.903
Viscosidad cinemática a 40°C	mm^2/s	NF EN ISO 3104	67.7
Punto de fluidez	°C	NF T 60-105	-27
Punto de inflamación	°C	ASTM D92	178

Las características medias se dan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

La eliminación se debe realizar de conformidad con los reglamentos en vigor sobre el desecho de aceites usados.

Almacenar protegido de la intemperie.

Nuestro servicio técnico se encuentra a su disposición para aportarle los consejos necesarios.