

GEAR MULTIBOX 75W80

LUBRICANTES PARA CAJAS DE CAMBIOS VL



GAMA TRANSMISIÓN

CAJAS BVM
MINERAL
SAE 75W-80

Mineral

Semisintético

100 %
sintético

NORMAS Y ESPECIFICACIONES

API GL-4+
BMW MTF LT-2
PSA B71 2330
MTF 94
TRANSELF TRJ

Resistencia a la oxidación



Estabilidad en el cizallamiento



Nivel de presión extrema



APLICACIONES

GEAR MULTIBOX 75W80 está destinado a la lubricación de cajas de cambios instaladas en la mayor parte de los turismos.

GEAR MULTIBOX 75W80 se recomienda para RENAULT BVM que solicitan el estándar API GL-4 +

GEAR MULTIBOX 75W80 ideal para vehículos BVM ALFA ROMEO, MERCEDES, ROVER, SMART, VOLKSWAGEN, VOLVO ...

VENTAJAS

- Excelentes propiedades presión extrema y antidesgaste
- Compatibilidad con los metales no ferrosos (garantiza la vida útil de los sincros).
- Cambio de marcha más suave
- Aumento de la vida útil de las cajas de cambios, gracias a una tecnología de aditivos utilizada desde el primer montaje desde hace años
- Racionalización de los aceites de las cajas de cambios VL

RENDIMIENTO

NIVELES DE RENDIMIENTO

API GL-4 / GL-4+
BMW MTF LT-2
FIAT 955550-MZ-6
GM 1940768
HONDA MTF / MTF-II / MTF-III
SPECIAL GEAR OIL, MTF 94
NISSAN MT-XZ
NISSAN MT-XZ, type TL/JR
PSA B71 2330 / 2315
TRANSELF NFJ (gearbox JBX, JCX, JHX, JRX, NDX, TLX)
TRANSELF NFP (gearbox PKX, PFX, VMX, NEX, NGX, NOX, UNX)
TRANSELF TRJ
VW G 009 317

EXPERIENCIA EN SERVICIO

FORD-M2C-186-A
GM 1940764
MB 235.10
TRANSELF TRT / TRZ
VOLVO 97308 / 97309



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Grado SAE	-	-	75W-80
Densidad a 15 °C	-	NF T 60101	877
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	NF T 60100	55.3
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	NF T 60100	9,6
Índice de viscosidad	-	NF T 60136	159
Viscosidad Brookfield a -40 °C	mPa.s	NF T 60152	71 697
Punto de fluidez	°C	NF T 60105	-45
Punto de inflamabilidad	°C	NF T 60118	220

Las características medias se facilitan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse ajustándose a los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos de aceite usado.

Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.