FICHA TÉCNICA

GERION TDL 75W90

LUBRICANTE «FUEL ECONOMY» 100 % SINTÉTICO

GAMA TRANSMISIÓN

CAJAS DE CAMBIOS MANUALES
Y DIFERENCIALES
100 % SINTÉTICO
SAE 75W-90

NORMAS Y ESPECIFICACIONES

MAN 341 tipo Z2
MAN 342 tipo S1
DAIMLER TRUCK DTFR 12B140
SCANIA STO 2:0 A FS/ STO 1:1G

Mineral | Semisintético | 100 % sintético

Resistencia a la oxidación

Estabilidad al cizallamiento

Nivel de presión extrema



APLICACIONES

GERION TDL 75W90 es un lubricante especialmente formulado para la lubricación de cajas de cambios y diferenciales (concepto Total Drive Line) de todos los vehículos de turismo e industriales.

VENTAJAS

- 100% sintético que logra una resistencia a la oxidación sobresaliente:
  - garantía de durabilidad excepcional del producto que permite prolongar de manera importante los intervalos entre los cambios de aceite
  - uso con las temperaturas más altas alcanzadas en las transmisiones modernas
- Excelente fluidez a temperaturas muy bajas, lo que facilita el cambio de marchas desde el arranque y reduce el desgaste
- Rendimiento reforzado de extrema presión y antidesgaste que brinda una resistencia eficaz a las cargas muy altas
- Ahorro de energía

RENDIMIENTO

HOMOLOGACIONES *Certificado de homologación previa solicitud*	MAN 341 tipo Z2 MAN 342 tipo S1 DAIMLER TRUCK DTFR 12B140

GERION TDL 75W90 aparece en la lista interna de SCANIA para STO 2:0 A FS y STO 1:1G

NIVELES DE RENDIMIENTO	API GL-4 / GL-5 API MT1 ARVIN MERITOR 0-76-N DAF DFS93K219.01 IVECO 18-1805 RAS1 MACK GO-J MAN 341-E3 MB 235.8 RENAULT TRUCKS SAE J2360 SCANIA STO 1:0 VOLVO 97312 ZF TE-ML 02B/05A/07A/08/12N/16F/17B/19C/21A

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Grado SAE	-	-	**75W-90**
Densidad a 15 °C	kg/m3	NF EN ISO 12185	870
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm²/s	NF EN ISO 3104	96,8
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm²/s	NF EN ISO 3104	14,5
Índice de viscosidad	-	NF EN ISO 2909	155
Viscosidad Brookfield a -40 °C	mPa.s	NF T 60152	67 500
Punto de fluidez	°C	NF T 60105	-48
Punto de inflamabilidad	°C	ASTM D 92	180

Las características medias se proporcionan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse de conformidad con los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos de aceite usado.

Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.