

# GRASA 182 DS

GRASA MULTIUSO



**GAMA DE GRASAS**  
NLGI 2  
RESISTENTE AL AGUA  
MULTIUSO

Grado  
**2**

-20°C/+120°C  
pico de 130°C

**APLICACIONES**

Velocidad: media-alta  
Carga: moderada

Nivel de presión extrema

## APLICACIONES

**GRASA 182DS** es una grasa de uso general y habitual con cargas moderadas (articulaciones, cardanes, bombas, rodamientos, etc.).

## VENTAJAS

- Muy buen poder lubricante
- Cremosidad y poder antidesgaste reforzados
- Muy buenos resultados en todas las condiciones de trabajo
- Fácil de inyectar con todos los aparatos de distribución a presión
- Buena protección antioxidante y anticorrosión

## CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Jabón	-	-	Litio
Aceite de base	-	-	Aceite mineral
Textura	-	-	Lisa
Color	-	Visual	Amarillo claro
Grado NLGI	-	ASTM D 217	2
Punto de goteo	°C	IP 396	> 190
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7152	110
Viscosidad cinemática a 100°C	mm <sup>2</sup> /s	ASTM D 7152	12
Penetración 60 golpes	1/10 mm	ISO 2137	265-295
Soldadura 4 bolas	kg	ASTM D 2596	200
Resistencia al chorro de agua a 79 °C	%	ISO 11009	< 10
Intervalo de temperatura	°C	-	-20 / +120 (máx. 130)

*Las características medias se facilitan a título indicativo*

## HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse ajustándose a los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos de aceite usado. **Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.**

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.