GREASE ULTRA

GRASA MULTUSO PRESIÓN EXTREMA



APLICACIONES

GREASE ULTRA permite lubricar y proteger los componentes de difícil acceso, incluso en ambientes húmedos: cadenas, muelles, bisagras, cables y guías.

GREASE ULTRA también se utiliza para lubricar rodamientos, cojinetes lisos y articulaciones que funcionan bajo cargas elevadas o a altas velocidades (6000 rpm).

VENTAJAS

- Excelente resistencia al agua, incluso caliente, a los ácidos diluidos y a las lejías alcalinas, así como a las aguas agresivas del alcantarillado.
- Penetra rápidamente y forma una película lubricante que reduce el desgaste de los materiales y garantiza una protección duradera contra la oxidación y la corrosión.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Naturaleza del jabón	-	-	Litio
Color	-	Visual	Verde
Consistencia	NLGI	NF T 60-506	2
Penetrabilidad a 25 °C tras 60 golpes	1/10 mm	NF T 60132	265 / 295
Viscosidad del aceite base a 40 °C	mm^2/s	NF EN ISO 3104	180
Punto de gota	°C	NF T 60-102	190
Temperaturas límite de uso	°C	-	-20/+120

Las características medias se proporcionan a título indicativo

CARACTERÍSTICAS DEL AEROSOL

- Volumen bruto: 650 ml
- Contenido neto: 500 ml
- Peso neto: 325 g
- Masa de producto activo: 145 g
- Válvula de doble bola para uso en múltiples posiciones.
- Se suministra con 2 cabezales difusores: 1 clásico y 1 largo.

CONSEJOS DE USO

- Agitar el aerosol antes de usarlo
- Pulverizar a unos 20 cm de la pieza que va a lubricar
- Después de su uso, dar la vuelta al aerosol y pulverizar hasta que se haya eliminado todo el producto restante en la boquilla.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Solo se deben tirar los envases que estén completamente vacíos.

La eliminación tras su uso debe realizarse de conformidad con la legislación vigente.

Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.

Gas propulsor: butano / propano (extremadamente inflamable).