KUTILUB ST ULTRA

LUBRICANTE PARA MECANIZADO



APLICACIONES

KUTILUB ST ULTRA es un aceite puro de mecanizado sin olor: taladrado, roscado, roscado exterior, mortajado, brochado, corte, etc., especialmente desarrollado para aceros suaves e inoxidables.

VENTAJAS

- Permite conseguir un acabado de superficie extraordinario.
- Reduce el desgaste de las herramientas, lo que aumenta su vida útil.
- Se aplica pulverizando a corta distancia sobre la herramienta de corte, tanto antes como durante la operación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Naturaleza	-	-	Aceites minerales muy refinados, aditivos EP e inhibidores específicos en medio solvente
Densidad a 20 °C	kg/m^3	NF EN ISO 12185	1 020
Viscosidad cinemática a 40 °C			70
Punto de inflamabilidad			165

Las características medias se proporcionan a título indicativo

CARACTERÍSTICAS DEL AEROSOL

- Volumen bruto: 650 ml
- Contenido neto: 500 ml
- Peso neto: 349 g
- Masa de producto activo: 156 g
- Válvula de doble bola para uso en múltiples posiciones.
- Se suministra con 2 cabezales difusores: 1 corto (especial para productos espesos) y 1 clásico.

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Solo se deben tirar los envases que estén completamente vacíos.

La eliminación tras su uso debe realizarse de conformidad con la legislación vigente.

Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.

Gas propulsor: butano (extremadamente inflamable).