FICHE TECHNIQUE

LHM S

LÍQUIDO HIDRÁULICO ESPECIAL PARA CIRCUITOS HIDRÁULICOS DE LOS VEHÍCULOS CITROEN

APLICACIONES

Fluido a utilizar exclusivamente en las centrales hidráulicas de los vehículos CITROEN cuyos circuitos están pintados de verde.

LHM S está prohibido en los órganos de los vehículos CITROEN pintados

de negro. Asegura las funciones de suspensión, de frenado y de asistencia

de dirección. No miscible y no compatible con los fluidos sintéticos.

VENTAJAS

LHM S se ha elaborado para los vehículos CITROEN según las directivas de este constructor.

LHM S es miscible en todas las proporciones con todos los otros fluidos LHM.

LHM S es compatible con los elastómeros que entran en los órganos de los vehículos CITROEN pintados de VERDE.

PRESTACIONES

LHM S es conforme al pliego de condiciones PSA CITROEN.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADE	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Color			verde
Masa volúmica a 20°C	kg/m^3	NFT 60101	833
Viscosidad cinemática a 40°C	mm^2/s	NFT 60100	18,2
Viscosidad cinemática a 100°C	mm^2/s	NFT 60100	6,2
Viscosidad cinemática a -40°C	mm^2/s	NFT 60100	1126
Índice de viscosidad		NFT 60136	340
Punto de fluidez	°C	NFT 60105	< -60
Punto de ignición	°C	NFT 60103	> 116

Las características medias se dan de modo indicativo

Fiches de données de securité disponibles sur minitel : Numéro vert 0 836 051 302 ou sur notre site internet : www.unil-opal.com

SAS au capital de 6 218 535 € - RCS Saumur B 665 880 464 - Siret 665 880 464 00011 - N° identification CEE FR 27 665 880 464 - APE 232 Z

UO 300-700 B

UNIL OPAL
Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - Puiseaux (45) - E-mail : info@unil-opal.fr

N° Indigo 0 825 825 925

www.unil-opal.com

Au cœur du mouvement.

FICHE TECHNIQUE

LHM S

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación se debe efectuar de conformidad con los reglamentos en vigor sobre la eliminación de líquidos hidráulicos usados.

Almacenar protegido de las intemperies.

Nuestro servicio técnico se encuentra a su disposición para aportarle los consejos necesarios.

Fiches de données de securité disponibles sur minitel : Numéro vert 0 836 051 302 ou sur notre site internet : www.unil-opal.com

UNIL OPAL
N° Indigo 0 825 825 925
Z.I. Clos Bonnet / Boulevard Jean Moulin - B.P. 88 - 49403 SAUMUR cedex - FRANCE - Téléphone : 02.41.40.18.40 - Fax : 02.41.50.52.43
Beauvais (60) - La Chapelle (59) - Lamanon (13) - Poitiers (86) - Puiseaux (45) - E-mail : info@unil-opal.fr

SAS au capital de 6 218 535 € - RCS Saumur B 665 880 464 - Siret 665 880 464 00011 - N° identification CEE FR 27 665 880 464 - APE 232 Z
UO 300-700 B