

MATIC ATF

FLUIDO PARA CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS

GAMA TRANSMISIÓN
 CAJAS DE CAMBIO AUTOMÁTICAS
 MINERAL

Mineral

Semisintético

 100 %
 sintético

NORMAS FABRICANTES
 GM AQ.ATF Tipo A Sufijo A
 MB 236.2

Resistencia a la oxidación



Nivel antidesgaste



APLICACIONES

MATIC ATF es un fluido hidráulico Tipo A Sufijo A especialmente diseñado para lubricar embragues y cajas de cambio automáticas o semiautomáticas de coches, dispositivos, vehículos industriales y comerciales, etc.

VENTAJAS

- un elevado índice de viscosidad y estable en servicio
- excelente resistencia a la oxidación
- desemulsión rápida
- antiespuma
- bajo punto de fluidez

RENDIMIENTO

NIVEL DE RENDIMIENTO

 GM AQ.ATF Tipo A Sufijo A
 MB 236.2

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Grado ISO	-	-	32
Color	-	Visual	rojo
Densidad a 15 °C	kg/m ³	NF T 60-101	866
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	NF T 60-100	38.1
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	NF T 60-100	7.2
Índice de viscosidad	-	NF T 60-136	155
Viscosidad Brookfield a -40 °C	mPa.s	NF T 60-152	50 400
Punto de fluidez	°C	NF T 60-105	-48
Punto de inflamabilidad	°C	NF T 60-118	224

Las características medias se facilitan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse ajustándose a los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos de aceite usado.

Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.