



MOTOR VS 10W40

LUBRICANTE SEMISINTÉTICO PARA MOTORES DIESEL Y GASOLINA



GAMA VEHÍCULOS LIGEROS

MOTOR
SEMISINTÉTICO
SAE 10W-40

Mineral

Semisintético

100%
sintético

NORMAS Y ESPECIFICACIONES

ACEA A3/B4-21
API SN
MB 229.1
VW 501.01 / 505.00

Limpieza del motor



Resistencia a la oxidación



Estabilidad frente al
cizallamiento



APLICACIONES

MOTOR VS 10W40 es particularmente recomendado para la lubricación de los motores con gasolina o Diesel sobrealimentados o no.

VENTAJAS

El **MOTOR VS 10W40** corresponde al nivel requerido por la mayoría de los constructores automóviles:

- su gran fluidez en frío le permite reducir el desgaste debido a los arranques en tiempo de gran frío,
- su grado en caliente SAE 40 protege perfectamente su mecánica a alta temperatura,
- las normas ACEA A3/B4 y API SN, a las cuales responde **MOTOR VS 10W40**, ofrecen el nivel de prestaciones más reclamado por los constructores automóviles
- compatible con los convertidores catalíticos

RENDIMIENTO

NIVELES DE RENDIMIENTO

ACEA A3/B4-21
API SN

MB 229.1
VW 501.01 / 505.00



CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Grado SAE	-	-	10W-40
Masa volúmica a 15 °C	kg/m ³	NF T 60-101	864
Viscosidad cinemática a 40 °C	mm ² /s	NF T 60-100	98
Viscosidad cinemática a 100 °C	mm ² /s	NF T 60-100	14,9
Índice de viscosidad	-	NF T 60-136	157
Punto de fluidez	°C	NF T 60-105	-42
Punto de inflamabilidad	°C	NF T 60-118	234

Las características medias se facilitan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse ajustándose a los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos de aceite usado.

Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.