FICHA TÉCNICA

# MYTHIC 20W50

## ACEITE SEMISINTÉTICO PARA MOTOCICLETAS DE 4 TIEMPOS

**GAMA DE MOTOCICLETAS**
MOTOR DE 4 TIEMPOS
SEMISINTÉTICO
SAE 20W-50

**NORMAS INTERNACIONALES**
API SL
JASO MA2

Mineral

Semisintético

100 % sintético

Resistencia a la oxidación

Estabilidad al cizallamiento

Limpieza del motor

## APLICACIONES


**MYTHIC 20W50** es un aceite semisintético especialmente formulado para satisfacer las exigencias de los motores de 4 tiempos de las motos que funcionan en condiciones difíciles, independientemente de la estación del año.

**MYTHIC 20W50** garantiza una protección reforzada del conjunto caja/embrague conforme a la norma JASO MA2. Esta exigencia garantiza niveles de fricción óptimos para los embragues en baño de aceite, evitando así el patinamiento del embrague.

**MYTHIC 20W50** es ideal para las HARLEY-DAVIDSON. También es adecuado para todos los motores en los que el fabricante recomiende o autorice el uso de un aceite SAE 20W-50 API SJ o SL.

## VENTAJAS

- **Resistencia excepcional de la película de aceite** a altas temperaturas y a altas revoluciones. El grado en caliente SAE 50 y los aditivos específicos crean una capa protectora que protege las piezas del motor y de la caja de cambios, garantizando así una protección contra el desgaste y un mejor control del consumo de aceite.
- **Excelente resistencia a la oxidación** en todas las variaciones de temperatura, lo que permite alargar los intervalos de cambio de aceite.
- **Alto poder detergente y dispersante** que evita la formación de depósitos, lo que permite mantener el motor limpio.
- **Propiedades de fricción adecuadas** y conformes con los requisitos de la norma JASO MA2, lo que evita el patinaje del embrague y el desgaste prematuro de los discos. Transmisión de potencia garantizada.




## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| ***NIVELES DE RENDIMIENTO*** | API SL<br>JASO MA2 |

## CARACTERÍSTICAS

| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | MÉTODOS | VALORES MEDIOS |
|---|---|---|---|
| **Grado SAE** | - | - | **20W-50** |
| **Color** | - | visual | Ámbar |
| **Densidad a 15 °C** | kg/m3 | NF EN ISO 12185 | 882 |
| **Viscosidad cinemática a 40 °C** | $mm^2/s$ | NF EN ISO 3104 | 148.5 |
| **Viscosidad cinemática a 100 °C** | $mm^2/s$ | NF EN ISO 3104 | 17.2 |
| **Índice de viscosidad** | - | NF EN ISO 2909 | 126 |
| **Viscosidad CCS a –15 °C** | mPa.s | ASTM D 5293 | 6770 |
| **Punto de fluidez** | °C | NF T 60-105 | -30 |
| **Punto de inflamabilidad** | °C | ASTM D 92 | 232 |

*Las características medias se proporcionan a título indicativo*

## HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse de conformidad con los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos de aceite usado.

**Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.**

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.