FICHA TÉCNICA

SUPERGREASE 200

GRASA DE ADHESIVIDAD REFORZADA

GAMA DE GRASAS

NLGI 2
PRESIÓN EXTREMA
ADHESIVA
RESISTENTE AL AGUA
RESISTENCIA A LOS GOLPES

APLICACIONES

Velocidad: media
Carga: media a alta

Grado 2

De -30 °C a 120 °C, con un pico de 130 °C

Nivel de presión extrema

APLICACIONES

SUPERGREASE 200 es una grasa de alto rendimiento, muy adherente y fluida, especialmente adaptada a condiciones muy severas de temperatura, intemperie y carga, como las que sufren los equipos de obras públicas o agrícolas.

VENTAJAS

- Muy buena adherencia a las superficies metálicas
- Alta resistencia a los cambios bruscos, impactos y centrifugación
- Amplio rango de temperaturas de uso: de -30 °C a +120 °C, con picos breves de hasta 130 °C
- Se puede bombear e inyectar con cualquier equipo de distribución de alta presión
- Muy buena estabilidad en servicio y en almacenamiento
- Excelente resistencia al deslavado con agua.

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS	UNIDADES	MÉTODOS	VALORES MEDIOS
Jabón	-	-	Litio - calcio
Aceite base	-	-	Aceite mineral / Polímero
Textura	-	-	Lisa
Color	-	Visual	Verde
Grado NLGI	-	ASTM D 217	2
Punto de gota	°C	IP 396	> 180
Viscosidad del aceite base a 40 °C	mm^2/s	ASTM D 7152	300
Penetración 60 golpes	1/10 mm	ISO 2137	265-295
Soldadura 4 bolas	kg	ASTM D 2596	315
Resistencia al chorro de agua a 79 °C	%	ISO 11009	< 10
Prueba Emcor con agua salada	-	ISO 11007	≤ 2 - 2
Intervalo de temperatura	°C	-	De -30 a 120 (máx. 130)
Densidad	kg/m^3	IP 530	880

Las características medias se proporcionan a título indicativo

HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

La eliminación debe realizarse de conformidad con los reglamentos vigentes sobre la emisión de residuos de aceite usado. **Almacenar protegido de las inclemencias climáticas.**

Nuestro servicio técnico está a su disposición para asesorarle en lo que necesite.