

ADDITIF ANTI CRISTAL

ADDITIF ANTI CRISTALLISANT POUR SYSTEME SCR



APPLICATIONS

ADDITIF ANTI CRISTAL est un agent actif préventif spécialement développé pour prévenir et éliminer la formation de cristaux d'urée dans les systèmes de réduction catalytique sélective (SCR) des moteurs diesel.

ADDITIF ANTI CRISTAL est basé sur une technologie brevetée, totalement compatible avec la norme ISO 22241 applicable à l'AdBlue®, et a été spécialement formulé pour limiter la formation de mousse lors de son utilisation.

AVANTAGES

- N'altère en aucun cas la conformité de la solution AdBlue®
- Empêche la formation de mousse lors du remplissage et dans le réservoir
- Protège les systèmes de dosage d'urée et les catalyseurs SCR contre la formation de cristaux
- Préserve les systèmes de post-traitement
- Compatible avec tous les systèmes SCR

UTILISATION

1. A l'aide du flacon gradué, appuyez et verser la quantité correspondante d'**ADDITIF ANTI CRISTAL** dans la section de dosage du flacon.

Rapport de dosage d'**ADDITIF ANTI CRISTAL** = 1/400.

ADDITIF ANTI CRISTAL (mL)	AD BLUE® (L)
10	2.5
15	5
25	10
250	100

2. Ajouter ensuite la quantité mesurée dans le bidon d'AD BLUE®
3. Enfin, verser le mélange dans le réservoir d'AD BLUE®.

Utiliser régulièrement lors du remplissage du réservoir d'urée.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	-	Bleu clair
Densité à 20°C	Kg/m3	DIN 51757	1.02
pH	-	DIN 19268	9

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des déchets dangereux. Ne pas laisser s'écouler dans les canalisations ni dans les eaux courantes

Conserver le récipient bien fermé

Date limite d'utilisation : Date de fab +24 mois (Voir emballage)

www.unil-opal.com

Les fiches de données de sécurité (FDS) sont disponibles sur <https://www.quickfds.com/fr/connect/>