



# BIO LIQUIDE

SOLUTION DE NETTOYAGE PRETE A L'EMPLOI POUR FONTAINE BIOLOGIQUE

## APPLICATIONS

**BIO LIQUIDE** est une solution aqueuse, composée de tensio-actifs spécifiques et destinée au nettoyage industriel.

**BIO LIQUIDE** est formulé pour décoller et éliminer des surfaces, les salissures de type : graisses, huiles, matières solides, résidus carbonés, dépôts divers...

**BIO LIQUIDE** peut être utilisé en industrie agroalimentaire. Homologué NSF catégorie A1.

## AVANTAGES

- Ne contient aucun solvant
- Efficace
- Réduit les coûts d'élimination de déchets liquides
- Augmente de la durée de vie du bain
- Possède des tensioactifs facilement biodégradables
- Réduit les impacts sur l'environnement

## UTILISATION

**BIO LIQUIDE** s'utilise directement, sans aucune dilution.

Ajouter 1 **BIO TABLETTE** (concentré de micro-organismes) lors de la mise en service de votre fontaine, puis, suivant l'utilisation, ajoutez une tablette toutes les 4 à 6 semaines.

**BIO LIQUIDE** s'emploie parfaitement sur la plupart des plastiques, des métaux ferreux et non ferreux... dans le respect de l'environnement, l'hygiène et la sécurité des opérateurs.

### Recommandation

*Pour les métaux sensibles tels que le zinc, le laiton, les alliages d'aluminium dont ceux contenant du silicium, il est conseillé d'effectuer des tests de compatibilité.*

## CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	Bleu clair
Densité à 25°C	-	1,01
pH	-	9 – 9,7
Température d'utilisation	°C	20 à 45

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

**A stocker à l'abri des intempéries et du gel.**

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.