FICHE TECHNIQUE

CHAINE FILTECH 220

HUILE FILANTE CHAINE DE TRONCONNEUSE QUALITE PROFESSIONNELLE

APPLICATIONS

CHAINE FILTECH 220 est une huile spécialement formulée pour la lubrification des chaînes et guides tronçonneuse et équipements forestiers.

CHAINE FILTECH 220 possède une formulation à forte adhésivité lui confèrant un aspect filant et collant. Le film d'huile adhère durablement à la chaîne et au guide, limitant les projections contribuant à réduire la consommation d'huile, y compris à vitesse élevée.

AVANTAGES

- Forte adhérence : moins de projections, consommation réduite.
- Film lubrifiant résistant aux pressions élevées : protège chaîne, guide et pignon.
- Protection contre l'usure et la corrosion de la chaîne et du guide.
- Bon écoulement à basse température, utilisation toute l'année.
- Adaptée à une utilisation en toutes saisons, elle assure une lubrification efficace quelles que soient les conditions habituelles d'utilisation.

PERFORMANCES

CHAINE FILTECH est conforme aux exigences des marques :
MAC CULLOCH, HOMELITE, HUSQVARNA, STIHL, etc.

CHAINE FILTECH a été testé en conditions réelles d'utilisation sur des abatteuses forestières :
KOMATSU 901 équipée d'une tête d'abattage C124
JOHN DEERE
PONSSE

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
GRADE ISO	-	-	**ISO 220**
Densité à 20°C	-	NF EN ISO 12185	0.868
Viscosité cinématique à 40°C	mm^2/s	NF EN ISO 3104	222.6
Point d'éclair	°C	ASTM D92	270
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-12

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.