

# COUPE TF9

HUILE ENTIERE POUR USINAGE SEVERE



## APPLICATIONS

- **COUPE TF9** est une huile moyennement visqueuse, de couleur rouge, inodore, spécialement mise au point pour les taraudages difficiles des aciers inoxydables et des aciers doux.
- **COUPE TF9** permet d'atteindre un remarquable état de surface et de réduire l'usure des tarauds et des filières.
- **COUPE TF9** s'utilise en application au pinceau.
- Pour les taraudeuses munies d'une pompe d'arrosage, **COUPE TF 9** sera diluée avec une huile fluide afin d'abaisser sa viscosité.

## AVANTAGES

- Augmente sensiblement la durée de vie des outils
- Permet d'obtenir des états de surface parfaits

## CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuelle	Liquide
Couleur	-	Visuelle	Rouge
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60-101	936
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	181,3
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	182
Pouvoir EP 4 billes - soudure	daN	NF E 48617	600
Ø avant soudure	mm	-	3

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des fluides d'usage usagés.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

L'usage de **COUPE TF9** peut impliquer un suivi analytique spécifique si un dégraissage solvant avec recyclage par distillation est utilisé dans le process.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.