



# CYLINDER C 460

## HUILE POUR CYLINDRE

### APPLICATIONS

**CYLINDER C 460** est destiné à la lubrification des réducteurs et des variateurs peu chargés travaillant en atmosphère humide.

**CYLINDER C 460** est recommandé pour la lubrification des cylindres de machines à vapeur.

### AVANTAGES

- Antirouille
- Onctuosité renforcée
- Très haut point d'éclair

### CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60-101	900
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	423
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	92
Point d'éclair VO	°C	NF T 60-118	280
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-9
Asphaltes	%	-	nulle

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

### HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

**A stocker à l'abri des intempéries.**

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.