

DEMOULPLAST ULTRA

DEMOULANT SANS SILICONE



APPLICATIONS

Les domaines d'applications sont extrêmement variés : industrie chimique, plastiques, cosmétiques, alimentaire, textiles, pharmaceutiques, etc.

DEMOULPLAST ULTRA est un agent de séparation pour pièces moulées par injection ou thermoformage plastique et destinées à être peintes, sérigraphiées, imprimées, etc.

AVANTAGES

- L'agent actif de **DEMOULPLAST ULTRA** est non toxique et répond aux exigences des pharmacopées européennes et au FDA alinéa 21 CFR 178.3620 a.
- Garantit un démoulage facile et donne une surface propre et lisse.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuel	Limpe
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	842
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	15
Point éclair	°C	NF T 60-118	170
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-6
Point d'aniline	°C	NF M 07021	106

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

CARACTERISTIQUES DE L'AEROSOL

- Volume brut : 650 ml
- Contenu net : 500 ml
- Poids net : 298 g
- Masse de produit actif : 90 g
- Valve à double bille pour une utilisation multi-positions
- Livré avec 2 têtes de diffusion : 1 classique et 1 longue

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Ne jeter que des récipients absolument vides.

L'élimination après usage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.

Gaz propulseur : butane / propane (extrêmement inflammable).