

DEMOUSIL ULTRA

DEMOULANT AU SILICONE



APPLICATIONS

DEMOUSIL ULTRA est un agent de séparation pour pièces moulées par injection de toutes matières plastiques.

AVANTAGES

- Garantit un démoulage sans peine.
- Donne une surface propre et lisse.

Attention : Le produit contient du silicone, c'est pourquoi les pièces doivent être nettoyées très soigneusement avant les opérations de peinture, de collage et de tempographie.

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	Visuelle	Incolore
Nature	-	-	Huile silicone
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	970
Point éclair	°C	NF T 60-118	315

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

CARACTERISTIQUES DE L'AEROSOL

- Volume brut : 650 ml
- Contenu net : 500 ml
- Poids net : 297 g
- Masse de produit actif : 90 g
- Valve à double bille pour une utilisation multi-positions.
- Livré avec 2 têtes de diffusion : 1 classique et 1 longue.

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

Ne jeter que des récipients absolument vides.

L'élimination après usage doit être effectuée conformément à la législation en vigueur.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.

Gaz propulseur : butane / propane (extrêmement inflammable).