

# DISP'58

ADDITIF DISPERSANT - DETERGEANT



## APPLICATIONS

- **DISP'58** est un additif dispersant/détergent à utiliser chaque fois qu'un fluide aqueux en service est altéré par une présence importante de sels minéraux notamment Calcium et Magnésium résultant d'une concentration par les appoints/évaporation. Les conséquences de cette progression de la dureté cumulée sont la formation de dépôts blanchâtres.
- **DISP'58** peut également être utilisé en appoint pour apporter de la détergence.
- Lors du remplissage **DISP'58** permet d'éviter la formation de ce dépôt. En post addition, **DISP'58** aura une action dispersante de ce dépôt mais peut ne pas le supprimer totalement.
- **DISP'58** s'utilise sur des fluides de rectification, des fluides d'usinage synthétiques, des fluides de trempe.
- La dose d'emploi est généralement comprise entre 0.3 et 0.7% par rapport au volume en service. **(0.5% étant souvent la dose la plus utilisée).**

## CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect du produit	-	Visuelle et olfactive	limpide clair inodore
Densité à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60-101	920
Viscosité dynamique à 20°C	mPa.s	NF T 60-152	39

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

## AVANTAGES

- Faible dose d'utilisation
- Limite les dépôts
- Permet de conserver des machines propres quand les eaux de dilution sont dures et les volumes d'appoints importants.

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Le produit doit être stocké sous abri, dans des conditions propres et sèches et protégé du froid. La température de stockage recommandée s'étend de 5°C à 40°C sauf indication contraire. Assurer un bon roulement du stock.

Date limite d'utilisation : date de fabrication + 24 mois

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.