

FORMAGE FX 57

LUBRIFIANT DE DEFORMATION A FROID



APPLICATIONS

FORMAGE FX 57 est un lubrifiant riche en additifs extrême-pression destiné aux travaux très difficiles des métaux par déformation à froid, emboutissage, étirage, rétreint.

FORMAGE FX 57 peut être utilisé sur les alliages cuivreux sans les tacher, ainsi que les alliages non ferreux.

AVANTAGES

- Contient des agents **antioxydants et antirouille**.
- **Haut pouvoir lubrifiant** : onctuosité a été augmentée par des additifs polaires
- Contient des agents **antioxydants et antirouille** : élimination immédiate pas nécessaire sur les aciers au carbone.
- Produit **non inflammable** : sécurité et souplesse d'utilisation sans restriction. Réduction des contraintes de stockage et de transports.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuel	Jaune à Orange
Masse volumique à 20°C	Kg/m ³	NF T 60 101	1020
Point éclair en vase ouvert	°C	NF T 60 118	177
Test 4 billes soudure	daN	NF E 46817	> 800

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

Le produit doit être stocké **sous abri**, dans des conditions propres et sèches et protégé du froid. La température de stockage recommandée **s'étend de 5°C à 40°C** sauf indication contraire. Assurer un bon roulement du stock.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires