



GEAR OUTBOARD 80W90

HUILE DE TRANSMISSION MARINE

APPLICATIONS

GEAR OUTBOARD 80W90 est une huile extrême-pression formulée pour embases et transmissions des moteurs hors-bord.

GEAR OUTBOARD 80W90 convient pour les transmissions Mercury Marine recommandant une norme API GL-5.

AVANTAGES

- Pouvoir anti-usure élevé
- Très bonne résistance à l'oxydation
- Protection antirouille et anticorrosion renforcées
- Anti-mousse

PERFORMANCES

NIVEAUX DE PERFORMANCE | API GL-5, API GL-4
MIL L 2105 D

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Grade SAE	-	-	80W-90
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	899
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	154
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	15,6
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	110
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	222
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-30

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.