FICHE TECHNIQUE

GREASE TV

GRAISSE MULTISERVICES

GAMME DES GRAISSES

NLGI 1,5
RESISTANTE A L'EAU
MULTI-USAGES

APPLICATIONS

Vitesse : faible à moyenne
Charge : moyenne à élevée

Grade 1,5

-15°C/+120°C

Niveau extrême pression

APPLICATIONS

La **GREASE TV** est une graisse multiservices pour roulements et paliers peu chargés.

AVANTAGES

- Bonne adhérence
- Grande résistance à l'eau
- Facilement pompable

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Huile de base	-	-	Huile minérale
Texture	-	-	Lisse
Grade NLGI	-	ASTM D 217 mod	1,5
Point de goutte	°C	IP 396	> 170
Pénétration 60 coups	1/10 mm	ISO 2137	270-310
Plage de température	°C	-	-15 / +120

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.