

# **HUILE FILANTE POUR CHAINE**



**HUILE POUR CHAINE DE TRONCONNEUSE** 



## **APPLICATIONS**

**HUILE FILANTE POUR CHAINE** est un produit spécialement formulé pour la lubrification de toutes les chaînes de tronçonneuses.

**HUILE FILANTE POUR CHAINE** est un lubrifiant renforcé par des polymères assurant l'adhésivité du film d'huile.

### **AVANTAGES**

- > Propriétés anti-projection
- Préserve la chaîne d'une usure prématurée

# CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	<b>METHODES</b>	<b>VALEURS MOYENNES</b>
Masse volumique à 15°C	kg/m³	NF T 60-101	885
Viscosité cinématique à 40°C	mm²/s	NF T 60-100	100
Viscosité cinématique à 100°C	mm²/s	NF T 60-100	11,2
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	97
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-33

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

### **HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT**

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

#### A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.



