

HUILE SYNTHETIQUE 2T EV

TRONCONEUSE, DEBROUSSAILLEUSE, TONDEUSE


GAMME ESPACES VERTS
 MOTEUR
 SEMI-SYNTHETIQUE

Minérale

Semi-synthétique

 100%
 synthétique

NORMES ET SPECIFICATIONS
 API TC
 JASO FC

APPLICATIONS

Lubrifiant spécialement conçu pour la lubrification des moteurs deux temps refroidis par air équipant les tronçonneuses, débroussailleuses et tondeuses 2 temps, et fonctionnant à très hautes températures. Peut être utilisé dans les moteurs à graissage séparé.

AVANTAGES

- Répond aux normes internationales les plus sévères.
- Est de couleur bleu pour éviter les erreurs.
- Répond aux spécifications des normes internationales des moteurs 2 temps les plus sévères : API TC, JASO FC.
- Grande stabilité thermique, prévenant contre les risques de serrage.
- Excellente résistance à l'oxydation, empêchant la formation de laque et vernis.
- Pouvoir dispersant élevé, évitant l'accumulation de dépôts au niveau des lumières d'admission et d'échappement.
- Très faible teneur en cendres sulfatées, prémunissant contre le préallumage, même avec des carburants plombés.

PERFORMANCES

NIVEAUX DE PERFORMANCE | API TC
 JASO FC

HUILE SYNTHETIQUE 2T EV satisfait les exigences ECHO.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	Visuelle	Bleu
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	882
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	13,7
Teneur en cendres sulfatées	% masse	NF T 60-143	0,05
TBN	mg KOH/g	ASTM D 2896	1,16

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif



HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.