



HUILE TRAYEUSE

HUILE SPECIALE POUR MACHINES A TRAIRE

APPLICATIONS

HUILE TRAYEUSE est une huile spéciale pour machines à traire, pompes à vide et compresseurs utilisés dans la collecte laitière.

AVANTAGES

- Très haut indice de viscosité
- Bas point d'écoulement
- Anti-usure
- Propriétés anti-oxydantes renforcées
- Anti-mousse

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	877
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	74
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	11,3
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	144
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	- 33
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	210

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.