

KUTIFOR A 151

HUILE DE COUPE ENTIERE SANS CHLORE



APPLICATIONS

KUTIFOR A 151 est une huile de coupe entière spécialement étudiée pour toutes les opérations d'enlèvement de copeaux (sur la fonte, les aciers, aciers alliés et réfractaires) telles que perçage profond, forage, alésage, filetage et taraudage.

AVANTAGES

- Pouvoir extrême pression renforcé.
- Propriétés d'onctuosité et anti usure élevées.
- Anti brouillard.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	cotation	ASTM D1500	3
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	877
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	15,1
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	3,6
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	127
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	170
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-45
Corrosion cuivre 3h à 100°C	cotation	NF M 07 015	4a

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'usage de **KUTIFOR A 151** peut impliquer un suivi analytique spécifique si un dégraissage solvant avec recyclage par distillation est utilisé dans le process.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des fluides d'usinage usagés.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.