

KUTILUB A 16

LUBRIFIANT DE COUPE SANS CHLORE



APPLICATIONS

KUTILUB A 16 est un lubrifiant spécialement conçu pour toutes les opérations d'enlèvement de copeaux de type décolletage, tournage, dressage, rabotage, perçage, filetage et taraudage sur les aciers de décolletage, les aciers alliés, inox et la fonte.

AVANTAGES

- Extrême pression
- Anti-usure
- Onctuosité renforcée
- Antibrouillard
- Permet des vitesses de coupe et d'avance élevées
- Evite les arêtes rapportées et favorise la longévité de la tenue des outils
- Assure un refroidissement optimal
- Evite la formation de brouillard d'huile

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuel	Limpide
Couleur	-	Visuelle	Jaune
Masse volumique à 15°C	Kg/m ³	NF T 60172	864
Viscosité à cinématique 40°C	mm ² /s	NF T 60100	16
Point d'éclair VO	°C	NF T 60118	172
Test 4 billes soudure	daN	NF E 48617	315
Corrosion cuivre	Cotation	NF M 07015	4a
Point d'écoulement	°C	NF T 60105	-15

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.