

KUTILUB A 21

LUBRIFIANT DE COUPE SANS CHLORE



APPLICATIONS

- **KUTILUB A 21** est un lubrifiant spécialement conçu pour toutes les opérations d'enlèvement de copeaux de type décolletage, tournage, dressage, rabotage, perçage (sauf profond), filetage et taraudage sur les aciers de décolletage, les aciers alliés, inox et la fonte.

AVANTAGES

- Permet des vitesses de coupe et d'avance élevées
- Evite les arêtes rapportées et favorise la longévité de la tenue des outils
- Assure un refroidissement optimal
- Evite la formation de brouillard d'huile
- Extrême pression
- Anti-usure
- Onctuosité renforcée

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuelle	Limpide
Couleur	-	Visuelle	Jaune
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	874
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	21,6
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	182
Test 4 billes soudure	daN	NF E 48617	315

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

KUTILUB A 21 peut impliquer un suivi analytique spécifique si un dégraissage solvant avec recyclage par distillation est utilisé dans le process.

KUTILUB A 21 est formulé à partir d'huiles neuves, non régénérées, exemptes de PCA.

KUTILUB A 21 n'est pas concerné par les règles d'étiquetage volontaire établies par l'UFIP.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des fluides d'usage usagés.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.