

# KUTILUB A 23

LUBRIFIANT DE COUPE SANS CHLORE



## APPLICATIONS

- **KUTILUB A 23** est un lubrifiant spécialement conçu pour la rectification centerless sur aciers, inox et titane.

## AVANTAGES

- Assure un refroidissement optimal.
- Evite la formation de brouillard d'huile.
- Extrême pression.
- Anti-usure.
- Antimousse.
- Antibrouillard.

## CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuelle	Limpide
Couleur	-	Visuelle	Jaune pâle
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60-101	903
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	27,3
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	> 164
Test 4 billes soudure	daN	NF E 48617	450

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

**KUTILUB A 23** est formulé à partir d'huiles neuves, non régénérées, exemptes de PCA.

**KUTILUB A 23** n'est pas concerné par les règles d'étiquetage volontaire établies par l'UFIP.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des fluides d'usage usagés.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.