

KUTILUB C 161

LUBRIFIANT DE COUPE SANS CHLORE



APPLICATIONS

- **KUTILUB C 161** est un lubrifiant spécialement conçu pour toutes les opérations difficiles d'enlèvement de copeaux de type décolletage, tournage, dressage, rabotage, filetage, taraudage, perçage, forage, alésage et brochage sur les aciers et les métaux non ferreux (cuivre, aluminium et leurs alliages).

AVANTAGES

- Permet des vitesses de coupe et d'avance élevées
- Evite l'arête rapportée et favorise la longévité de la tenue des outils
- Assure un refroidissement optimal
- Ne tache pas les métaux jaunes
- Evite la formation de brouillard d'huile
- Extrême pression
- Anti-usure

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuelle	Limpide
Couleur	-	Visuelle	Jaune clair
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	852
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100 ou Houillon	16,1
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	142
Corrosion cuivre	Cotation	NF M 07015	1b
Test 4 billes soudure	daN	NF E 48617	250

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

KUTILUB C 161 est formulé à partir d'huiles neuves, non régénérées, exemptes de PCA.

KUTILUB C 161 n'est pas concerné par les règles d'étiquetage volontaire établies par l'UFIP.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des fluides d'usage usagés.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.