

KUTILUB C 192

LUBRIFIANT DE COUPE SANS CHLORE



APPLICATIONS

- **KUTILUB C 192** est un lubrifiant spécialement conçu pour toutes les opérations difficiles d'enlèvement de copeaux de type décolletage, tournage, dressage, rabotage sur les aciers et les métaux non ferreux (cuivre, aluminium et leurs alliages).

AVANTAGES

- Grande longévité du bain et de la tenue des outils
- Permet des vitesses de coupe et d'avance élevées
- Assure un refroidissement optimal
- Ne tache pas les métaux jaunes
- Très faible odeur
- Excellente résistance à l'oxydation
- Extrême pression
- Anti-usure
- Onctuosité renforcée
- Antibrouillard d'huile

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuelle	Limpide
Couleur	-	Visuelle	Jaune clair
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	858
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100 ou Houillon	19,2
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	186
Corrosion cuivre	Cotation	NF M 07015	1b
Test 4 billes soudure	daN	NF E 48617	250

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

KUTILUB C 192 est formulé à partir d'huiles neuves, non régénérées, exemptes de PCA.

KUTILUB C 192 n'est pas concerné par les règles d'étiquetage volontaire établies par l'UFIP.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des fluides d'usinage usagés.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.