



# KUTILUB CAR 5

HUILE ENTIERE DE RECTIFICATION ET DE MICRO-DECOLLETAGE

## APPLICATIONS

KUTILUB CAR 5 est un lubrifiant de très faible viscosité spécialement conçu pour les opérations de rectification et de micro-décolletage des carbures, des aciers, des cuivreux et aluminiums.

KUTILUB CAR 5 est formulé à base d'huiles blanches.

## AVANTAGES

- Stabilité thermique renforcée
- Pouvoir extrême-pression
- Onctueux et anti-usure
- Pouvoir mouillant élevé
- Très faible odeur
- Propriétés antibrouillard
- Inerte vis-à-vis des métaux non ferreux

## CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	Cotation	ASTM D 1500	0,5
Masse volumique à 15°C	kg/m <sup>3</sup>	NF T 60-101	843
Viscosité cinématique à 40°C	mm <sup>2</sup> /s	NF T 60-100	4,9
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-33
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	132
Corrosion cuivre	Cotation	NF M 07-015	1a

*Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif*

## HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des huiles usagées.

### A stocker à l'abri des intempéries.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.