

KUTILUB DEC 22

HUILE DE DECOLLETAGE SANS CHLORE



APPLICATIONS

KUTILUB DEC 22 est spécialement formulé pour les opérations de décolletage sur les aciers de décolletage, cuivre, aluminium et leurs alliages.

AVANTAGES

- L'onctuosité et le pouvoir anti-usure du **KUTILUB DEC 22** évitent les arêtes rapportées et favorisent la longévité de la tenue des outils.
- La mouillabilité du **KUTILUB DEC 22** assure un refroidissement optimal.
- La formulation du **KUTILUB DEC 22** garantit une haute résistance au cisaillement, à la formation de vapeur d'huile et a des propriétés antibrouillard.
- La sélection rigoureuse des bases mais aussi de l'additivation permettent au **KUTILUB DEC 22** d'être bien toléré par les opérateurs sensibles au contact prolongé de l'huile.

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Aspect	-	Visuelle	Limpide
Couleur	-	Visuelle	Jaune pâle
Masse volumique à 20°C	kg/m ³	NF T 60-101	862
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	20,6
Point d'éclair	°C	NF T 60-118	198
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-15
Corrosion cuivre	Cotation	NF M 07015	1a

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

KUTILUB DEC 22 est formulé à partir d'huiles neuves, non régénérées, exemptes de PCA.

KUTILUB DEC 22 n'est pas concerné par les règles d'étiquetage volontaire établies par l'UFIP.

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des fluides d'usage usagés.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.