

KUTILUB GREEN

FLUIDE BIODEGRADABLE POUR USINAGE DES MÉTAUX ET/OU SCIAGE BOIS



APPLICATIONS

KUTILUB GREEN est une huile **végétale** très onctueuse pour l'usinage des métaux par enlèvement de copeaux ou déformation simple

KUTILUB GREEN s'utilise en micro-pulvérisation.



Dans le secteur de la transformation du bois, **KUTILUB GREEN** est recommandée pour la lubrification des lames de scie à ruban, des tables de raboteuses, des moulurières. A Base végétale, **KUTILUB GREEN** convient pour les lames de scies à merrains utilisées en tonnellerie, les couteaux de mitrailleuses

Grâce à son onctuosité renforcée, elle permet un bon rendement de la scie tout en assurant une protection lors de l'utilisation : point éclair élevé et pollution des sols réduits

AVANTAGES

- Onctuosité super renforcée.
- Exempt de composants toxiques et de silicone.
- Biodégradable.
- Point éclair élevé
- Miscible et compatible avec les huiles minérales

CARACTERISTIQUES

CARACTERISTIQUES	UNITES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Couleur	-	Visuelle	Blonde
Masse volumique à 15°C	kg/m ³	NF T 60-101	916
Viscosité cinématique à 40°C	mm ² /s	NF T 60-100	36
Viscosité cinématique à 100°C	mm ² /s	NF T 60-100	8
Indice de viscosité	-	NF T 60-136	206
Point d'éclair vase ouvert	°C	NF T 60-118	310
Point d'écoulement	°C	NF T 60-105	-21
Biodégradabilité	%	CEC I33A93	98
Biodégradabilité	%	OECD 301B	> 87

Les caractéristiques moyennes sont données à titre indicatif

HYGIENE, SECURITE ET ENVIRONNEMENT

L'élimination doit être effectuée en conformité avec les règlements en vigueur sur le rejet des fluides d'usinage usagés.

A stocker impérativement à l'ABRI DU GEL et des INTEMPERIES.

Notre service technique est à votre disposition pour vous apporter les conseils nécessaires.